



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA385
Typengenehmigung erteilt	20070511
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20131220
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M318D
06 Vorziffer	CATM318D.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen zwischen den Hubzylindern
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C6.6 (3038/1800)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	129.5
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	687
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2603534 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	C6.6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seidl. am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben u. Seitendeckel rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsonsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6500
40 Länge bis	8700
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3700
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	1500
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	19500
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00x20 14PR; 7.0x20
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >3000mm; Gewicht >18000kg
Bemerkungen Z3	06) CATM318D.W8P..... / CATM318D.D8W..... / CATM318D.P8L.....
Bemerkungen Z5	23) Notlösung = Hydrospeicher
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg/Kennzeichnung: Heckfenster mit Hammer/Bordwerkzeug
Bemerkungen Z10	52) mit Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z18	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne; Gewicht



Bemerkungen Z20

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind.
300cm²)
