



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA388
Typengenehmigung erteilt	20080401
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110415
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	924H
06 Vorziffer	CAT0924H.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links oder rechts, vorn am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	links, vorn am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	39
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreis-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel auf Kardan
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C6.6 (3398/2300)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	98.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	672.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/289-3233 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	C6.6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links vorn am Motorblock hinter Anlasser
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben und vorn teilweise sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Seitendeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6600
40 Länge bis	7700
41 Breite von	2450
41 Breite bis	2800
42 Höhe von	3100
42 Höhe bis	3450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1900
43 Überhang hinten bis	2100
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10000
52 Leergewicht bis	12750
53 Garantiegewicht von	12750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 161A8; 17.00x25
70 Reifen Felgen	17.5R25 153A8; 14.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Distanz Mitte Lenkvorrichtung-vorderes Fz-Ende >3000mm; Breite 2800mm
Bemerkungen Z3	06) CAT0924H.JTM..... = Parallelogramm Schaufelgestänge; mit/ohne Schnellwechsler
Bemerkungen Z4	CAT0924H.PED..... = Z-Arm Schaufelgestänge; mit/ohne Schnellwechsler
Bemerkungen Z5	CAT0924H.HXC..... = Parallelogramm Schaufelgestänge; mit/ohne Schnellwechsler
Bemerkungen Z7	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar
Bemerkungen Z8	und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z9	Anbringungshöhe Abblend- Standlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen erforderlich.
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z15	160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z18	Breite, Mitte Lenkvorrichtung-vorderes Fz-Ende
Bemerkungen Z19	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)