



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA389
Typengenehmigung erteilt	20080401
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20120606
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M322D
06 Vorziffer	CATM322D.W2S..... / CATM322D.D2W.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen zwischen den Hubzylindern
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	18,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C6.6 (2666/2000)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	129.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	750.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/260-3534 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	C6.6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seidl. am Motorblock, hinter Anlasser
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum oben sowie Seitendeckel rechts
35 Geräushdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsonsmaterial
35 Geräushdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7400
40 Länge bis	8900
41 Breite von	2700
41 Breite bis	2850
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1350
43 Überhang hinten bis	1460
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2100
47 Spur Achse 1 bis	2400
48 Spur Achse 2 von	2100
48 Spur Achse 2 bis	2400
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	21500
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.00x20 14PR; 7.5x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Distanz Mitte Lenkvorrichtung-vorderes Fz-Ende >3000mm; Breite, Gewicht, Achsbelastung
Bemerkungen Z3	23) Notlösung = Hydrospeicher
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler technisch bedingt; 2 zus. an Heckschild erforderlich (demontierbar)
Bemerkungen Z6	Notausstieg/Kennzeichnung: Heckfenster mit Hammer
Bemerkungen Z8	52) mit Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Markierungen: beidseitig und vorn am Löffelstiel
Bemerkungen Z16	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	Anbringen : Markierlicht und Seitenblickspiegel vorne am Löffelstiel und Rückstrahler auf Schild



Bemerkungen Z18	Distanz Stielbohrung bis Mitte VA auf 4200mm einstellen
Bemerkungen Z19	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z20	Breite, Mitte Lenkvorrichtung-vorderes Fz-Ende, Gewicht, Achsbelastung
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)