



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5CA390 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080408 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CATERPILLAR |
| 04 Typ | 907H |
| 06 Vorziffer | CAT0907H.MJF..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 5503 |
| 10 Hersteller | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | links, am Vorderwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 15,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, auf VA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., 1 Scheibe auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CATERPILLAR |
| 25 Motor Typ | 3044C-T |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3331 |
| 28 Leistung kW | 53 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 235 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/268-1168 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 3044C-T |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Etikette auf Ventildeckel und schlecht sichtbare Plakette vorn am Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5300 |
| 40 Länge bis | 5900 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 2150 |
| 42 Höhe von | 2450 |
| 42 Höhe bis | 2700 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1250 |
| 43 Überhang hinten bis | 1450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2170 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1550 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5300 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 6700 |
| 53 Garantiegewicht von | 6700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 405/70R18 141B; 13x18 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm |
| Bemerkungen Z3 | 36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar |
| Bemerkungen Z4 | und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | Anbringungshöhe Abblend- Standlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt |
| Bemerkungen Z11 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z13 | 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z14 | 160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z15 | Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |
| Bemerkungen Z16 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; |
| Bemerkungen Z17 | Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende |
| Bemerkungen Z18 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²) |