



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5CA392                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080425                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20071231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                            |
| 04 Marke                   | CATERPILLAR                                 |
| 04 Typ                     | 906H  |
| 06 Vorziffer               | CAT0906H.TPE.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 158   |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel                                |
| 10 EFKO-Code               | 5503  |
| 10 Hersteller              | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Vorderwagen                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | links, am Vorderwagen                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                 |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2m   |
| 18 iA 1                    | 15,00                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, auf VA                              |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., 1 Scheibe auf Kardan   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | CATERPILLAR   |
| 25 Motor Typ                          | 3044C-T   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3331  |
| 28 Leistung kW                        | 53  |
| 28 Leistung n                         | 2600  |
| 29 Md. max Nm                         | 235   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/268-1168 Austritt ach   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 3044C-T   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Etikette auf Ventildeckel und schlecht sichtbare Plakette vorn am Block |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial                            |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | 2   |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 5100         |
| 40 Länge bis             | 5700         |
| 41 Breite von            | 1800         |
| 41 Breite bis            | 2100         |
| 42 Höhe von              | 2350         |
| 42 Höhe bis              | 2550         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 1300         |
| 43 Überhang hinten bis   | 1500         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2170         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1350         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1550         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1350         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1550         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 5500         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 6500  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3450  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 405/70R18 141B; 13x18  |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000 mm                     |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar                                |
| Bemerkungen Z4                      | und Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich   |
| Bemerkungen Z5                      | Anbringungshöhe Abblend- Standlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch bedingt |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z12                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z13                     | 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich:<br>Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel         |
| Bemerkungen Z14                     | 160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel                             |
| Bemerkungen Z15                     | Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik   |
| Bemerkungen Z16                     | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;   |
| Bemerkungen Z17                     | Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende  |
| Bemerkungen Z18                     | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )             |