



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA401
Typengenehmigung erteilt	20080624
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	725
06 Vorziffer	CAT00725.B1L.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= hydr.-pneumat., Stossdämpfer; h= keine
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	16,87
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	36
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2+A3,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher,Scheibe auf Kardan,auf A1-A3
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C11
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11100
28 Leistung kW	230.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1430.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/279-4914 Austritt ach/aa
34 Motorkennzeichen	C11
34 Motorkennzeichen	links, am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum hinten teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9900
40 Länge bis	10000
41 Breite von	2950
41 Breite bis	3200
42 Höhe von	3400
42 Höhe bis	3550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1680
43 Überhang hinten bis	1750
44 Abstand Achse 1-2 von	3820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1700
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2150
47 Spur Achse 1 bis	2350
48 Spur Achse 2 von	2150
48 Spur Achse 2 bis	2350
49 Spur Achse 3 von	2150



49 Spur Achse 3 bis	2350
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22000
52 Leergewicht bis	45850
53 Garantiegewicht von	45850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 185C; 25.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht= 25000kg, Achslasten= 12000kg
Bemerkungen Z3	18) Grundgetriebe= a6; 5. und 6. Gang elektr. gesperrt (Geräuschgrenzwerte)
Bemerkungen Z5	22) Notlösevorrichtung = Hydrospeicher
Bemerkungen Z7	36) Kotflügel und Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker, Rückstrahler demontierbar
Bemerkungen Z8	fest angebrachte Rückstrahler seitlich und hinten sowie Kotschutzlappen vorn und
Bemerkungen Z9	hinten erforderlich. Notausstieg= Seitenfenster rechts ausstellbar
Bemerkungen Z11	54) A1= 15030kg, A2= 15620kg, A3= 15200kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Vor der Fahrt anbringen: Kotschutzlappen hinten; Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker und Rückstrahler
Bemerkungen Z19	sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



Bemerkungen Z20

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz u.FL; Breite
= \leq 3000mm, Gesamtgewicht, Achslasten

Bemerkungen Z21

125 - Sonderbewilligung erforderlich (sofern zutreffend, Breite $>$ 3000mm)
