



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5CA404 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080819 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | CATERPILLAR |
| 04 Typ | 246C |
| 06 Vorziffer | CAT0246C.JAY..... |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 5503 |
| 10 Hersteller | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette | links, hinten innen am Hubgestell |
| 12 Fahrgestellnummer | links, seitlich am Fahrgestell hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 2,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 12 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wirkend auf Fahrmotoren |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CATERPILLAR |
| 25 Motor Typ | C3.4-T |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3331 |
| 28 Leistung kW | 55 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 245 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/272-3050 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | C3.4-T |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motordeckel sowie Motorraum links und rechts |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | teilweise mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------|
| 38 Anzahl Türen | 'a.W. Fronttüre |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3600 |
| 40 Länge bis | 4000 |
| 41 Breite von | 1470 |
| 41 Breite bis | 2080 |
| 42 Höhe von | 2075 |
| 42 Höhe bis | 2270 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1040 |
| 43 Überhang hinten bis | 1140 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1240 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1365 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1365 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1515 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 3500 |
| 52 Leergewicht bis | 4000 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2800 |
| 54 Achsgarantie h von | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 12R16.5 10PR; 16.5x9.75 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Notlösung: Spanndeckel an beiden Federspeichern lösen |
| Bemerkungen Z3 | 36) Beleuchtung: Fahrzeugbreite >1680mm Beleuchtung hinten anpassen |
| Bemerkungen Z4 | Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z13 | 160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik, in Kabine mit Kippschalter |