



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA405
Typengenehmigung erteilt	20080812
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	216B
05 Typ; Variante/Version	216B2 Motor: C2.2
06 Vorziffer	CAT0216B.RLL.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, hinten innen am Hubgestell
12 Fahrgestellnummer	links, hinten innen am Hubgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	2,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C2.2 (GN51/3000)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	38.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	143.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/272-3048 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	C2.2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel hinten teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3373
40 Länge bis	3584
41 Breite von	1470
41 Breite bis	2080
42 Höhe von	1966
42 Höhe bis	2100
43 Überhang vorne von	1420
43 Überhang vorne bis	1540
43 Überhang hinten von	967
43 Überhang hinten bis	1058
44 Abstand Achse 1-2 von	986
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1245
47 Spur Achse 1 bis	1396
48 Spur Achse 2 von	1245
48 Spur Achse 2 bis	1396
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2664
52 Leergewicht bis	5100
53 Garantiegewicht von	2664
53 Garantiegewicht bis	5100
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	2810
54 Achsgarantie h von	1742
54 Achsgarantie h bis	2810
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10-16.5 8PR; 16.5x8.25
70 Reifen Felgen	7.00-15 6PR; 15.0x6.00
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: Spanndeckel an beiden Federspeichern lösen
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung: Fahrzeugbreite > 1680mm Beleuchtung hinten ausziehbar
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Heckfenster mit Reissring
Bemerkungen Z6	52) 2800kg mit Kombiladeschaufel 0.3m ³
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik, in Kabine mit Kippschalter