



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA407
Typengenehmigung erteilt	20080901
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	120M
06 Vorziffer	CAT0120M.D9W.....
07 Karosserieform Code	140
07 Karosserieform	Planiermaschine
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, am Vorderrahmen
12 Fahrgestellnummer	links, am Vorderrahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m8s
18 iA 1	17,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A2/A3,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C6.6 (3226/2000)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6600
28 Leistung kW	144.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	980.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/301-6865 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	C6.6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorblock
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum vorne sowie Seitendeckel links und
35 Geräushdämpfung Z2	rechts teilw. mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8300
40 Länge bis	10900
41 Breite von	2700
41 Breite bis	2850
42 Höhe von	3300
42 Höhe bis	3550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	2050
44 Abstand Achse 1-2 von	5150
44 Abstand Achse 1-2 bis	5230
45 Abstand Achse 2-3 von	1510
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2200
47 Spur Achse 1 bis	2350
48 Spur Achse 2 von	2150
48 Spur Achse 2 bis	2300
49 Spur Achse 3 von	2150
49 Spur Achse 3 bis	2300
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	14500
52 Leergewicht bis	20600
53 Garantiegewicht von	20600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.00R24 164B; 10x24
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: - Breite > 2550 mm
Bemerkungen Z2	- Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3500 mm
Bemerkungen Z4	20) Betriebsbremse auf A2+A3 gem. Verfügung ASTRA vom 26.08.2008 zugelassen
Bemerkungen Z6	22) Notlösevorrichtung: Zugschrauben auf Druckplatte
Bemerkungen Z8	36) - Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar
Bemerkungen Z9	und Richtungsblinker vorn am Front-Graderschild erforderlich
Bemerkungen Z10	- Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn
Bemerkungen Z11	der Richtungsblinker vorn-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z13	54) A1= 6000kg; A2= 7300kg; A3= 7300kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	106 - Begleitfahrzeug mit gelbem Gefahrenlicht erforderlich
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen: über Schürfkante am Front-Graderschild
Bemerkungen Z20	160 - Anbringen: zusätzliche Richtungsblinker und Markierlichter vorn am Front-Graderschild



Bemerkungen Z21	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z23	Breite, Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende
Bemerkungen Z24	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)