



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA412
Typengenehmigung erteilt	20081222
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	TH255
06 Vorziffer	JLGA0793.TBS.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	13,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf VR;
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4T (2970/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	353.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3220140 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	C4.4T
34 Motorkennzeichen	Etikette; auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Seitendeckel rechts mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	5500
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2050
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2060
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	575
43 Überhang hinten bis	950
44 Abstand Achse 1-2 von	2286
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1620
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5000
52 Leergewicht bis	7000
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5 127A6 12PR; 9.75x16.5
70 Reifen Felgen	14-17.5 135A8 12PR; 10.50x17.5
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z3	21) mech. Notlösevorrichtung: Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Heckfenster
Bemerkungen Z7	74) Motordrehzahl elektronisch auf 2130 min ⁻¹ begrenzt
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen/(ev. Markierung) für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z16	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z18	Arbeitshydraulik, klappbare Gabeln hochklappen
Bemerkungen Z19	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)
Bemerkungen Z20	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm;



Bemerkungen Z21

bei der Einzelabnahme festlegen)
