



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5CA418                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110131                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                            |
| 04 Marke                   | CATERPILLAR                                 |
| 04 Typ                     | 257B  |
| 05 Typ; Variante/Version   | B3  |
| 06 Vorziffer               | CAT0257B.B7H.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 158   |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel                                |
| 10 EFKO-Code               | 5503  |
| 10 Hersteller              | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette      | links, hinten innen am Hubgestell           |
| 12 Fahrgestellnummer       | links, hinten innen am Hubgestell           |
| 14 Achsen/Räder            | '6/12                                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                               |
| 17 Achsantrieb             | R; Allrad, Antriebssternräder auf Raupen    |
| 18 Getriebe 1              | h1  |
| 18 iA 1                    | 1,00  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 11  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Antrieb                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,        |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wirkend auf Fahrmotoren                       |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                               |
| 25 Motor Marke             | CATERPILLAR                                   |
| 25 Motor Typ               | C3.4T   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 3300  |
| 28 Leistung kW             | 53.0  |
| 28 Leistung n              | 2500  |
| 29 Md. max Nm              | 245.0   |
| 29 Md. max n               | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2723050 Austritt ach                        |
| 34 Motorkennzeichen        | C3.4T   |
| 34 Motorkennzeichen        | Etikette; hinten, auf Ventildeckel            |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräushdämpfung Z1      | Motordeckel teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräushdämpfung Z2      | belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0               |
| 38 Anzahl Türen            | 'a.W. Fronttüre |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts    |
| 40 Länge von               | 3550            |
| 40 Länge bis               | 3750            |
| 41 Breite von              | 1700            |
| 41 Breite bis              | 2000            |
| 42 Höhe von                | 2000            |
| 42 Höhe bis                | 2200            |
| 43 Überhang vorne von      | 0               |
| 43 Überhang vorne bis      | 0               |
| 43 Überhang hinten von     | 650             |
| 43 Überhang hinten bis     | 750             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 0               |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0               |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0               |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0               |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0               |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0               |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1290            |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0               |
| 48 Spur Achse 2 von        | 0               |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0               |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0               |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0               |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0               |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3600  |
| 52 Leergewicht bis            | 5600  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5600  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | Gummiraupen, Breite 380mm  |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 14) Laufachsen/Räder= 5/10; Antriebsachse/Räder= 1/2                       |
| Bemerkungen Z5                      | 21) Notlösung= Spanndeckel an jedem Federspeicher lösen                    |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Beleuchtung hinten ausziehbar. Notausstieg= Heckfenster mit Reissleine |
| Bemerkungen Z9                      | 75) garantierter Schalleistungspegel: 103dB/LWA nach MaLV                  |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z13                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich                   |
| Bemerkungen Z14                     | 125 - Sonderbewilligung erforderlich                                       |
| Bemerkungen Z15                     | 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel            |
| Bemerkungen Z16                     | 160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik, in Kabine mit Kippschalter  |