



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA421
Typengenehmigung erteilt	20110524
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	434E
05 Typ; Variante/Version	434E
06 Vorziffer	CAT0434E.SJL.....
07 Karosserieform Code	277
07 Karosserieform	Ladeschaufel/Heckbagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen hinter Hubarm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen hinter Hubarm
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	6,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	27
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR; Einzelradradbremse, 2 Padele mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4 TA (3496/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3253495 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	C4.4
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5600
40 Länge bis	6600
41 Breite von	2200
41 Breite bis	2650
42 Höhe von	3700
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1650
43 Überhang hinten bis	1900
44 Abstand Achse 1-2 von	2210
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10000
52 Leergewicht bis	11212
53 Garantiegewicht von	11212
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4534
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6678
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	440/80R24 161A8; 15.00x24
70 Reifen Felgen	440/80R28 156A8; 15.00x28
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: evtl. Breite, evtl. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3500 mm
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad- und Parallel-Lenkung
Bemerkungen Z5	18) Grundgetriebe h5m; 5. Gang im Steuergerät elektronisch gesperrt (Herstellersoftware, keine Plombierung)
Bemerkungen Z7	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar und
Bemerkungen Z8	Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z9	Anbringungshöhe der der Abblend- und Standlichter sowie
Bemerkungen Z10	Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schalleistungspegel: 103dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Vor der Fahrt anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	sichern: Abstellstützen einfahren, Heckbagger in Transportstellung verriegeln,



<b>Bemerkungen Z20</b>	Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z21</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z22</b>	Ausnahme-Fz zusätzlich:
<b>Bemerkungen Z23</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; evtl. Breite,
<b>Bemerkungen Z24</b>	evtl. Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... m