



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA425
Typengenehmigung erteilt	20111005
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	242B
05 Typ; Variante/Version	B3
06 Vorziffer	CAT0242B.SRS.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, hinten innen am Hubgestell
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts seitlich im Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	3,08-1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C3.4T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3300
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/272-3050
34 Motorkennzeichen	C3.4-T
34 Motorkennzeichen	Etikette; hinten, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3370
40 Länge bis	3800
41 Breite von	1600
41 Breite bis	2080
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	985
44 Abstand Achse 1-2 bis	1120
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1240
47 Spur Achse 1 bis	1350
48 Spur Achse 2 von	1240
48 Spur Achse 2 bis	1350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3240
52 Leergewicht bis	5600
53 Garantiegewicht von	5600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00x16,50 128 AR 8PR; 16.50x8.25
Bemerkungen Z1	21) Notlösung= Spanndeckel an jedem Federspeicher lösen
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung hinten ausziehbar. Notausstieg= Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z5	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik, in Kabine mit Kippschalter