



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA427
Typengenehmigung erteilt	20120612
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20140212
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	950K
06 Vorziffer	CAT0950K.J5M..... / CAT0950K.FER.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	links, am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	17,29
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreis-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Trommel auf Kardan
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C7.1
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7100
28 Leistung kW	163
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	1053
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CEM3
34 Motorkennzeichen	C7.1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel, zusätzl. Etikette rechts hinten im Motorraum
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Seitendeckel teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorbtiionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8100
40 Länge bis	8900
41 Breite von	2800
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3300
42 Höhe bis	3550
43 Überhang vorne von	1850
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	2000
44 Abstand Achse 1-2 von	3350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2100
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	2100
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	19500
52 Leergewicht bis	22100
53 Garantiegewicht von	22100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 185B; 19.50x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3500 mm
Bemerkungen Z2	- Breite > 2550 mm
Bemerkungen Z3	- Achslasten > 11500 kg / - Gesamtgewicht > 18000 Kg
Bemerkungen Z5	16) ww. konventionelles Lenkrad, Halbmondlenkrad, Joysticklenkung
Bemerkungen Z7	36) - zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar und Richtungsblinker vorn
Bemerkungen Z8	an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z9	- Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn-seitlich
Bemerkungen Z10	technisch bedingt
Bemerkungen Z11	- Notausstieg = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	43) mit Gegengewicht 357-4676, (High Lift Version), beträgt der hintere Überhang 2060 mm
Bemerkungen Z15	75) garantierter Schalleistungspegel: 106dB/LWA nach MaLV



Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	160 - Anbringen: zusätzliche Richtungsblinker und Markierlichter vorne an Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein ...
Bemerkungen Z23	Art der Ausnahmen: Breite, Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende, Gewicht, Achsbelastung
Bemerkungen Z24	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)