



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA439
Typengenehmigung erteilt	20131004
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20131121
Erweiterung TG Positionen	'52/69
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	CB14B
06 Vorziffer	CATCB14B.473.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/2 Stahlbandagen
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	9
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren vorn und hinten
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDW1003
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1028
28 Leistung kW	16.8
28 Leistung n	2850
29 Md. max Nm	66.8
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Nelson 412
34 Motorkennzeichen	KDW1003
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, unter Motoroelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2000
40 Länge bis	2300



41 Breite von	880
41 Breite bis	1100
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2650
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	300
43 Überhang hinten bis	450
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	1450
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1300
52 Leergewicht bis	1920
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandagen 800mm x d=575mm / 900mm x d=560mm / 1000mm x d=575mm
70 Reifen Felgen	v = Stahlbandage 900mm x d=575mm
71 Reifen Felgen	h = Stahlbandage 800mm x d=575mm
Bemerkungen Z1	22) Notlösung = Spannschrauben an Zylinder
Bemerkungen Z3	73) nicht erforderlich; Leistung < 19kW
Bemerkungen Z5	75) garantierter Schalleistungspegel: 106dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z9	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich