



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA444
Typengenehmigung erteilt	20140325
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170222
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	CC24B
06 Vorziffer	CATCC24B.468..... / CATCC24B.C24.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/v= 1 Stahlbandage; h= 4 Räder
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebsmotoren vorn und hinten
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C1.5 (GK33/2800)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	24.4
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	96
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3701066
34 Motorkennzeichen	C1.5
34 Motorkennzeichen	Plakette; oberhalb Einspritzpumpe
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2450
40 Länge bis	2650
41 Breite von	1300



41 Breite bis	1500
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	450
44 Abstand Achse 1-2 von	1750
44 Abstand Achse 1-2 bis	1850
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2200
52 Leergewicht bis	2570
53 Garantiegewicht von	2570
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1525



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Stahlbandage 1200mm x d=720mm
70 Reifen Felgen	h= 9.5/65-15 6PR; 15x7
Bemerkungen Z1	22) Notlösung = Handpumpe
Bemerkungen Z3	75) garantierter Schalleistungspegel: 106dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich