



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA448
Typengenehmigung erteilt	20140507
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20140624
Erweiterung TG Positionen	'34/38/41
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	CD54B
05 Typ; Variante/Version	CD54B
06 Vorziffer	CATCD54B.GRT.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	2038
10 Hersteller	CATERPILLAR FRANCE SAS, F-38041 Grenoble Cedex 9
11 Herstellerplakette	links, beim Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	links, beim Aufstieg
14 Achsen/Räder	'2/ v+h= je 1 Stahlbandage
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Lamellen, auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C3.4B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3400
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	Dosing001
34 Motorkennzeichen	C3.4B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Etikette, links seitlich an Chassie
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4100
40 Länge bis	4322
41 Breite von	1700
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	2990
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	580
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7200



52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandage 1700 x d=1202mm
Bemerkungen Z1	22) Notlösung = Spannschrauben an Zylinder
Bemerkungen Z3	75) garantierter Schalleistungspegel: 107 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich