



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA460
Typengenehmigung erteilt	20150302
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	TH407C
05 Typ; Variante/Version	TH407C;
06 Vorziffer	YC5A1788.MLH.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	JLG Industries Inc., USA PA-17233 McConnellsburg, USA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR resp.
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C3.4B (3706/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	C3.4B
34 Motorkennzeichen	Etikette; rechts seitlich an Motor
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	5642
40 Länge bis	6653
41 Breite von	2357
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2348
42 Höhe bis	2598
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	889
43 Überhang hinten bis	1226
44 Abstand Achse 1-2 von	3075
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1897
47 Spur Achse 1 bis	1988
48 Spur Achse 2 von	1897
48 Spur Achse 2 bis	1988
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7700
52 Leergewicht bis	9500



53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5300
54 Achsgarantie v bis	8100
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	8100
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/80-24 14PR/148A8, 460/70R24 150A8, 500/70R24 150A8, 400/80-24 148A8, 440/80R24 150A8
70 Reifen Felgen	15.5-25 14PR/148A8
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende < 3500mm
Bemerkungen Z2	(Gabel hochgeklappt)
Bemerkungen Z3	B= Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3500mm
Bemerkungen Z4	(mit Kübel)
Bemerkungen Z6	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z8	36) Notausstieg= Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z10	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	A/B= 160 - Sichern: Hinterradlenkung (Schalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung
Bemerkungen Z17	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z18	Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende
Bemerkungen Z19	A/B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )
Bemerkungen Z20	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm)



**Typenscheinschweiz.ch**