



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA461
Typengenehmigung erteilt	20150422
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20200415
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M320F
06 Vorziffer	CATM320F.F2W..... / CATM320F.FB2.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Oberwagen zwischen den Hubzylindern
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C7.1 (4028/2200)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7014
28 Leistung kW	129.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	842
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 454-8384, 470-0244, 578-6974
34 Motorkennzeichen	C7.1
34 Motorkennzeichen	Etikette an Stirnraddeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum oben u. Seitendeckel rechts
35 Geräushdämpfung Z2	teilweise mit Absorptiononsmaterial
35 Geräushdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	8500
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2620
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	1420
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17000
52 Leergewicht bis	22000
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/70R19.5; 14.00x19.5 ,
70 Reifen Felgen	10.00x20 14PR, 11.00x20 16PR; 7.0-20, 7.5-20
71 Reifen Felgen	315/70R22.5 154A8, 600/40-22.5; 7.5x22.5, 20.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >3500mm
Bemerkungen Z2	- Achslast hinten
Bemerkungen Z3	- Gesamtgewicht
Bemerkungen Z4	- Breite >2550mm (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z6	23) Notlösung = Hydrospeicher
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg/Kennzeichnung: Heckfenster mit Hammer/Bordwerkzeug
Bemerkungen Z11	52) Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	75) garantierter Schalleistungspegel: 100dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis



Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z19	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne und/oder Gewicht
Bemerkungen Z22	Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3500mm, Gesamtgewicht, Achslast hinten,
Bemerkungen Z23	Breite wenn grösser als 2550 mm
Bemerkungen Z24	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)