



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA471
Typengenehmigung erteilt	20160503
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	226D
05 Typ; Variante/Version	226D; -/-
06 Vorziffer	CAT0226D.HRD.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, hinten innen am Hubgestell
12 Fahrgestellnummer	Vorne unter Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	2,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C2.2 (ER67DI/2800)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	50
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	208
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/135936201
34 Motorkennzeichen	C2.2
34 Motorkennzeichen	Plakette rechts seitlich an Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel hinten teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. Fronttüre
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3373
40 Länge bis	3584
41 Breite von	1524
41 Breite bis	2080
42 Höhe von	1966
42 Höhe bis	2200
43 Überhang vorne von	1320
43 Überhang vorne bis	1800
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	1054
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1245
47 Spur Achse 1 bis	1396
48 Spur Achse 2 von	1245
48 Spur Achse 2 bis	1396
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2700
52 Leergewicht bis	5100
53 Garantiegewicht von	5100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2810
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2810
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10R16.5 8PR; 16.5x8.25
70 Reifen Felgen	Varianten Abrollumfang von 2243mm bis 2871mm
Bemerkungen Z1	21) Notlösung= Spanndeckel an jedem Federspeicher lösen
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung: Fahrzeugbreite >1680mm Beleuchtung hinten ausziehbar
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik, in Kabine mit Kippschalter