



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA473
Typengenehmigung erteilt	20160502
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	432F
05 Typ; Variante/Version	432F
06 Vorziffer	CAT0432F.HWP.....
07 Karosserieform Code	277
07 Karosserieform	Ladeschaufel/Heckbagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen hinter Hubarm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen hinter Hubarm
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h5m
18 iA 1	6,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	27
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR; Einzelradradbremse, 2 Padele mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardan der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4 TA (4128/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	450
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/455-3626
34 Motorkennzeichen	C4.4
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	5600
40 Länge bis	6300
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2650
42 Höhe von	3600
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1650
43 Überhang hinten bis	2000
44 Abstand Achse 1-2 von	2120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	1850
48 Spur Achse 2 von	1840
48 Spur Achse 2 bis	2040
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9000
52 Leergewicht bis	10700



53 Garantiegewicht von	10700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3640
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	340/80-20 144A8, 12.5/80-20 144A8; 11x20
70 Reifen Felgen	480/80-26 160A8, 18.4-26 160A8; 16x26
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: evtl. Breite, evtl. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3500 mm
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad- und Parallel-Lenkung
Bemerkungen Z5	18) Grundgetriebe h6m; 6. Gang im Steuergerät elektronisch gesperrt (Herstellersoftware, keine Plombierung)
Bemerkungen Z7	36) Zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar und
Bemerkungen Z8	Richtungsblinker vorn an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z9	Anbringungshöhe der der Abblend- und Standlichter sowie
Bemerkungen Z10	Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schalleistungspegel: 100dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Vor der Fahrt anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	sichern: Abstellstützen einfahren, Heckbagger in Transportstellung verriegeln,
Bemerkungen Z20	Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )



**Bemerkungen Z22**

Ausnahme-Fz zusätzlich:

**Bemerkungen Z23**

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; evtl.  
Breite,

**Bemerkungen Z24**

evtl. Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... m