



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA479
Typengenehmigung erteilt	20170425
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170522
Erweiterung TG Positionen	'41/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	725 C2
06 Vorziffer	CAT0725C.2T3.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, an Vorderwagen, hinter Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	links, an Vorderwagen, hinter Aufstieg
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= hydr.-pneumat., Stossdämpfer; h= keine
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	16,87



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	30	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2+A3,	
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben im Oelbad	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Federspeicher,Scheibe auf Kardan,auf A1-A3	
23 Dauerbremse	Retarder	
25 Motor Marke	CATERPILLAR	
25 Motor Typ	C9.3	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	9286	
28 Leistung kW	234.0	
28 Leistung n	1800	
29 Md. max Nm	1712.0	
29 Md. max n	1200	
30 Abgasreinigung	1/394-5353	
34 Motorkennzeichen	C9.3	
34 Motorkennzeichen		oben auf Ventildeckel
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10445
40 Länge bis	10547
41 Breite von	2950
41 Breite bis	3100
42 Höhe von	3482
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1556
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3979
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1700
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2275
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2275
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2275
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22000
52 Leergewicht bis	50500
53 Garantiegewicht von	50500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 23.5R25 185B; 19.50x25
70 Reifen Felgen	v/h= 750/65R25 185B; 25.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht> 25000 kg, Achslasten> 11500 kg
Bemerkungen Z3	18) Grundgetriebe= a6; Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt
Bemerkungen Z5	22) Notlösevorrichtung = Hydrospeicher
Bemerkungen Z7	36) Kotflügel und Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker, Rückstrahler demontierbar
Bemerkungen Z8	fest angebrachte Rückstrahler seitlich und hinten sowie Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
Bemerkungen Z9	Notausstieg= Seitenfenster rechts (Hammer)
Bemerkungen Z11	54) A1-A3= 20000 kg
Bemerkungen Z13	75) garantierter Schalleistungspegel: 108dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Vor der Fahrt anbringen: Kotschutzlappen hinten; Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker und Rückstrahler,



Bemerkungen Z19	Beleuchtung vorne
Bemerkungen Z20	sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich (sofern zutreffend, Breite >3000mm)
Bemerkungen Z22	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden
Bemerkungen Z23	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz u.FL; Breite =<3000mm, Gesamtgewicht, Achslasten