



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA501
Typengenehmigung erteilt	20200703
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	725
06 Vorziffer	CAT00725.3T9.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	links, an Vorderwagen, hinter Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	links, an Vorderwagen, hinter Aufstieg
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	v= hydr.-pneumat., Stossdämpfer; h= keine
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	16,87
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2+A3,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher,Scheibe auf Kardan,auf A1-A3
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C9.3 (70291/2050)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9286
28 Leistung kW	252.0
28 Leistung n	1700
29 Md. max Nm	1712.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/545-544-00
34 Motorkennzeichen	C9.3
34 Motorkennzeichen	oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10445
40 Länge bis	10593
41 Breite von	2950
41 Breite bis	3100
42 Höhe von	3482
42 Höhe bis	3508
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1556
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3979
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1700
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2275
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2275
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2275
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	22000
52 Leergewicht bis	25000
53 Garantiegewicht von	25000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 23.5R25 190B; 25.00x25
70 Reifen Felgen	v/h= 750/65R25 190B; 25.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht> 25000 kg, Achslasten> 11500 kg
Bemerkungen Z3	18) Grundgetriebe= a6; Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt
Bemerkungen Z5	22) Notlösevorrichtung= Federspeicher, mech. Lösen des Gestänge
Bemerkungen Z7	36) Kotflügel und Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker, Rückstrahler demontierbar
Bemerkungen Z8	fest angebrachte Rückstrahler seitlich und hinten sowie Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
Bemerkungen Z9	Notausstieg= Seitenfenster rechts (Hammer)
Bemerkungen Z11	54) A1-A3= 14000 kg
Bemerkungen Z13	75) garantierter Schalleistungspegel: 108dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Vor der Fahrt anbringen: Kotschutzlappen hinten; Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker und Rückstrahler,
Bemerkungen Z19	Beleuchtung vorne



Bemerkungen Z20	sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich (sofern zutreffend, Breite >3000mm)
Bemerkungen Z22	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden
Bemerkungen Z23	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz u.FL; Breite =<3000mm, Gesamtgewicht, Achslasten