



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA513
Typengenehmigung erteilt	20211029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240717
Erweiterung TG Positionen	'69/70/71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M319
06 Vorziffer	CAT0M319.KN9.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Oberwagen über dem Blinker
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4 (6260/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	129.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	815.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5637899
34 Motorkennzeichen	C4.4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Etikette rechts bei Motor, vor Alternator an Träger
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	8500
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	1350
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	17500
52 Leergewicht bis	22000
53 Garantiegewicht von	22000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E= 445/70R19.5; 14.00x19.5 / 600/40-22.5; 20.00x22.5
70 Reifen Felgen	ZW= 10.00x20 14PR, 11.00x20 16PR; 7.0-20, 7.5-20
71 Reifen Felgen	ZW= 315/70R22.5 154A8; 7.5x22.5 / 300/80R22.5; 8.25x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >4000mm (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z2	- Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	- Breite >2550mm (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z5	23) Notlösung: Druckaufbau mittels Fettpresse
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg / Kennzeichnung: Heckfenster mit Reisleine
Bemerkungen Z10	36/52) Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schalleistungspegel: 98dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z19	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)



Bemerkungen Z21

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Gesamtgewicht,

Bemerkungen Z22

Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >4000mm,
Breite (sofern zutreffend)

Bemerkungen Z23

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind.
500cm²)
