



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA518
Typengenehmigung erteilt	20220318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	246D3
05 Typ; Variante/Version	246D3; -/-
06 Vorziffer	CAT0246D.PF6.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	vorne unter Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorne unter Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	2,15
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2



18 iA 2	2,15
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	17
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Fahrmotoren
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C3.3B (CR-T-EW03)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	261.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J251-18251
34 Motorkennzeichen	C3.3B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Etikette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. Fronttüre
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2900
40 Länge bis	4280
41 Breite von	1600
41 Breite bis	2080
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	1480
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	1480
48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1480
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2700
52 Leergewicht bis	5100
53 Garantiegewicht von	5100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2810
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2810
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5x16.5 10PR; 16.5x9.75, 33x6x11 Flexport
Bemerkungen Z1	21) Notlösung= Spanndeckel an jedem Federspeicher lösen
Bemerkungen Z3	36) Beleuchtung: Fahrzeugbreite >1680mm Beleuchtung hinten anpassen
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z6	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z9	Zuordnung Höchstgeschwindigkeit
Bemerkungen Z10	18) h1 / h2
Bemerkungen Z11	19) 12 km/h / 17 km/h
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 resp. 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik, in Kabine mit Kippschalter