



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5CA522                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220511                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20240717                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '69/70/71                                   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 103   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Ausnahmefahrzeug                            |
| 04 Marke                   | CATERPILLAR                                 |
| 04 Typ                     | M317  |
| 05 Typ; Variante/Version   | M317; -/-                                   |
| 06 Vorziffer               | CAT0M317.KNC.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 245   |
| 07 Karosserieform          | Bagger                                      |
| 10 EFKO-Code               | 5503  |
| 10 Hersteller              | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Unterwagen                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Oberwagen über dem Blinker |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2m   |
| 18 iA 1                    | 17,69                                       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben im Oelbad  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, auf Getriebewelle  |
| 25 Motor Marke                        | CATERPILLAR   |
| 25 Motor Typ                          | C4.4 (4958/2200)  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4399  |
| 28 Leistung kW                        | 112.0   |
| 28 Leistung n                         | 2200  |
| 29 Md. max Nm                         | 650.0   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/5637899   |
| 34 Motorkennzeichen                   | C4.4  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Etikette an Stirnraddeckel und zus. Etikette an Traverse re. beim Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 6200         |
| 40 Länge bis               | 7600         |
| 41 Breite von              | 2550         |
| 41 Breite bis              | 2600         |
| 42 Höhe von                | 3800         |
| 42 Höhe bis                | 4000         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 830          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1350         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2500         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2750         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1900         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2100         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1900         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2100         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 17500 |
| 52 Leergewicht bis            | 20400 |
| 53 Garantiegewicht von        | 20400 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 11000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 11000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | E= 445/70R19.5; 14.00x19.5 / 600/40-22.5; 20.00x22.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | ZW= 10.00x20 14PR, 11.00x20 16PR; 7.0-20, 7.5-20  |
| 71 Reifen Felgen                    | ZW= 315/70R22.5 154A8; 7.5x22.5 / 300/80R22.5; 8.25x22.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahmen: - Gesamtgewicht  |
| Bemerkungen Z2                      | - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >4000mm<br>(sofern zutreffend)                         |
| Bemerkungen Z3                      | - Breite > 2550 (sofern Zutreffend)   |
| Bemerkungen Z5                      | 23) Notlösung = Druckaufbau mittels Fettpresse  |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler technisch bedingt  |
| Bemerkungen Z8                      | Notausstieg/Kennzeichnung: Heckfenster mit Reissleine   |
| Bemerkungen Z10                     | 36/52) Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z12                     | 75) garantierter Schallleistungspegel: 100dB/LWA nach MaLV  |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis  |
| Bemerkungen Z15                     | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                              |
| Bemerkungen Z16                     | 138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm   |
| Bemerkungen Z17                     | 160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)                 |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Gesamtgewicht, Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >4000mm (sofern zutreffend)                  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Breite wenn grösser als 2550 mm (sofern zutreffend)   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm <sup>2</sup> ) (sofern zutreffend) |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 253 - Geprüftes Kamera-Monitor-System Identifikation: .....(sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes       |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | Fahrzeugende >4000mm)   |