



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA528
Typengenehmigung erteilt	20230124
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240717
Erweiterung TG Positionen	'69/70/71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M320
06 Vorziffer	CAT0M320.KE4.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Oberwagen über dem Blinker
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4 (6260/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	129.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	815.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/573-3570
34 Motorkennzeichen	C4.4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Etikette an Stirnraddeckel und zus. Etikette an Traverse re. Beim Motor
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben u. Seitendeckel rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptiononsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	8500
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2620
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	1420
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	2700
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17000
52 Leergewicht bis	22500
53 Garantiegewicht von	22500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E= 445/70R19.5; 14.00x19.5 / 600/40-22.5; 20.00x22.5 ,
70 Reifen Felgen	ZW= 10.00x20 14PR, 11.00x20 16PR; 7.0-20, 7.5-20
71 Reifen Felgen	ZW= 315/70R22.5 154A8; 7.5x22.5 / 300/80R22.5; 8.25x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >3500mm
Bemerkungen Z2	- Achslast hinten
Bemerkungen Z3	- Gesamtgewicht
Bemerkungen Z4	- Breite >2550mm (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z6	23) Notlösung = Druckaufbau mittels Fettpresse
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Notausstieg/Kennzeichnung: Heckfenster mit Hammer/Bordwerkzeug
Bemerkungen Z11	52) Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	75) garantierter Schalleistungspegel: 98dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis



Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z19	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Bemerkungen Z22	Gesamtgewicht, Achslast hinten,
Bemerkungen Z23	Breite wenn grösser als 2550 mm
Bemerkungen Z24	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²)