



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA533
Typengenehmigung erteilt	20240605
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250205
Erweiterung TG Positionen	'52/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M317
05 Typ; Variante/Version	M317; -/-
06 Vorziffer	CAT0M317.KND.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	5503
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Oberwagen über dem Blinker
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17.69



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4 (4946/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	110.1
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	560.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5637899
34 Motorkennzeichen	C4.4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Etikette an Stirnraddeckel und zus. Etikette an Traverse re. beim Motor



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6200
40 Länge bis	7600
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2600
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	1350
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	2750
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	2100



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17500
52 Leergewicht bis	20400
53 Garantiegewicht von	20400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/70R19.5; 14.00x19.5
70 Reifen Felgen	10.00x20 14PR, 11.00x20 16PR; 7.0-20, 7.5-20
71 Reifen Felgen	315/70R22.5 154A8, 600/40-22.5; 7.5x22.5, 20.00x22.5 / 300/80R22.5; 8.25x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: - Gesamtgewicht
Bemerkungen Z2	- Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >4000mm (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z3	- Breite > 2550 (sofern Zutreffend)
Bemerkungen Z5	23) Notlösung = Druckaufbau mittels Fettpresse
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der orig. Rückstrahler technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg/Kennzeichnung: Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z10	36/52) Monoblockausleger = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schallleistungspegel: 100dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis



<b>Bemerkungen Z15</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z16</b>	138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
<b>Bemerkungen Z17</b>	160 - Sicherungen : Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z18</b>	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z19</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
<b>Bemerkungen Z20</b>	Gesamtgewicht, Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >4000mm (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z21</b>	Breite wenn grösser als 2550 mm (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z22</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm <sup>2</sup> ) (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z23</b>	253 - Geprüftes Kamera-Monitor-System Identifikation: .....(sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes
<b>Bemerkungen Z24</b>	Fahrzeugende >4000mm)