



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA536
Typengenehmigung erteilt	20250618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	M323
05 Typ; Variante/Version	M323; -/-
06 Vorziffer	CAT0M323.RW6.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2038
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Oberwagen zwischen den Hubzylindern
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16.00
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C4.4 (6260/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	129.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	815.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/563-7899
34 Motorkennzeichen	C4.4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Etikette; an Traverse links beim Motor



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6900
40 Länge bis	8550
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2558
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	3000
43 Überhang vorne bis	4350
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	1600
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2100



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	22500
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Zw= 10.00-20 16PR; 7.00x20
70 Reifen Felgen	445/70R19.5; 14.00x19.5
71 Reifen Felgen	315/70R22.5; 7.50x22.5
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >4000 mm (sofern zutreffend),
Bemerkungen Z2	Gesamtgewicht, Achslasten, Breite >2550 mm (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z6	22) Notlösung = mittels Fettpresse Federpaket aktivieren
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg: Heckfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z9	75) garantierter Schalleistungspegel: 100 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	104 - 1 Kamera oder Zusatzspiegel erforderlich, Anbringungsort: rechts nach hinten /Totwinkel



<b>Bemerkungen Z13</b>	(je nach Ausleger erforderlich, bei Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z14</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z15</b>	138 - Markierung: seitlich beidseitig am Löffelstiel
<b>Bemerkungen Z16</b>	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: ein zusätzliches Gegengewicht
<b>Bemerkungen Z17</b>	160 - Sicherung: Oberwagen, Arbeitshydraulik, Schienenfahrwerk
<b>Bemerkungen Z18</b>	Anbringen: Markierlicht vorne am Löffelstiel, Schienenfahrwerk in Fahrstellung
<b>Bemerkungen Z19</b>	(Rückstrahler max. 90 cm ab Boden)
<b>Bemerkungen Z20</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL (Art der Ausnahme bei Einzelabnahme festlegen)
<b>Bemerkungen Z21</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Der Betriebsmodus aller Einrichtungen muss auf Strassenfahrt eingestellt und die Betätigungs-Einrichtungen
<b>Bemerkungen Z23</b>	für den Bahnbetrieb gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden (das angehobene Schienenfahrwerk
<b>Bemerkungen Z24</b>	wird hydraulisch gesichert und die Umschaltung auf Strassenbeleuchtung erfolgt automatisch)