



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5CA540 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250916 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CATERPILLAR |
| 04 Typ | 275XE |
| 05 Typ; Variante/Version | 275XE; -/- |
| 06 Vorziffer | CAT00275.ZE8..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 2038 |
| 10 Hersteller | CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts an Fahrzeugaussenwand |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten, rechts an Fahrzeugaussenwand |
| 14 Achsen/Räder | '7/14 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Raupen |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 1.0 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 10 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 13 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wirkend auf Fahrmotoren |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CATERPILLAR |
| 25 Motor Typ | C3.6 (6912/2400) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3621 |
| 28 Leistung kW | 90.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 536.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4373512 |
| 34 Motorkennzeichen | C3.6 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechte Seitenwand im Motorraum |



| | |
|----------------------------|-----------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 'a.W. Fronttüre |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3250 |
| 40 Länge bis | 5640 |
| 41 Breite von | 1920 |
| 41 Breite bis | 2200 |
| 42 Höhe von | 2230 |
| 42 Höhe bis | 2400 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 900 |
| 43 Überhang hinten bis | 1000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5763 |
| 52 Leergewicht bis | 7980 |
| 53 Garantiegewicht von | 7980 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | Gummiraupen; Breite ww. 400 mm, 450 mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar |
| Bemerkungen Z5 | 14) Laufachsen/Räder: 7/14; Antriebsachse/Räder: 1/2 |
| Bemerkungen Z7 | 22) Notlösung: Spanndeckel an jedem Federspeicher lösen |
| Bemerkungen Z9 | 36) Notausstieg: Heckfenster mit Hammer |
| Bemerkungen Z11 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 105dB/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 resp. 15 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 138 - Schutzvorkehrung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik, in Kabine mit Kippschalter |
| Bemerkungen Z22 | 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²) |



Bemerkungen Z23

(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >
3000 mm;

Bemerkungen Z24

bei der Einzelabnahme festlegen)
