



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CA543
Typengenehmigung erteilt	20260107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CATERPILLAR
04 Typ	908
05 Typ; Variante/Version	H2 Motor: C2.8
06 Vorziffer	CAT00908.HZ8.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	2038
10 Hersteller	CATERPILLAR INC, USA-61629 Peoria, Illinois
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	links, am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	15.00
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h1



18 iA 2	15.00
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad auf VA,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C2.8 (4920/2400)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2799
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/608-8473
34 Motorkennzeichen	C2.8
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4600
40 Länge bis	5220
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	2750
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1330
43 Überhang hinten bis	1550
44 Abstand Achse 1-2 von	2170
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1650
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1650



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6000
52 Leergewicht bis	7400
53 Garantiegewicht von	7400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70-R20 147A8, 70-R20 147A8, 360/80R-20, 405/70R18 141B; 13x18, 13x20, 11x20
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	18) h1 / 15.00 / h3m / 15.00
Bemerkungen Z4	19) 20 km/h / 30 km/h
Bemerkungen Z6	34) Motor-Serialnummer und Arrangement Nummer eingeschlagen seitlich/unten am Motorblock
Bemerkungen Z7	Und zus. Etiketle hinter Kabine rechts vom Motor
Bemerkungen Z9	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z10	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schalleistungspegel: 101.0dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 - 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	140 - Abstand Mitte Lenkvorrichtung bis zum vordersten Arbeitgeräteteil: max. 3,0 m, ...



Bemerkungen Z20	141 - Abstand Mitte Lenkvorrichtung bis zum vordersten Arbeitgeräteteil:
Bemerkungen Z21	über 3,0 m bis 4,0 m, Schwierige Fahrmanöver müssen ...
Bemerkungen Z22	über 4,0 m bis 5,0 m, ... (Geprüftes Kamera-Monitor-System)
Bemerkungen Z23	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden