



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB101
Typengenehmigung erteilt	19960123
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Dominator 202Mega
05 Typ; Variante/Version	092 / Motor PERKINS
06 Vorziffer	092.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, über VR innen an Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Stirnwand, unter Führerstand
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	38,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf Antriebswellen bzw. VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Getriebewellen bzw. VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006.6T
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	513
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/671010
34 Motorkennzeichen	YB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn Mitteauf Motorblock (Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn und oben Mitte sowie schräger
35 Geräuschkämpfung Z2	Seitenteil rechts mit Absorptionsmaterial be-
35 Geräuschkämpfung Z3	legt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	8550
40 Länge bis	0
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3850
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2385
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3815
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2650
47 Spur Achse 1 bis	2950
48 Spur Achse 2 von	2050
48 Spur Achse 2 bis	2700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9350
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=650/75R32; 20.00x32
70 Reifen Felgen	h=14.5/75-20; 11.00x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss oder klappbarem Schneidwerk auch Abstand Lenkrad - vorderste
Bemerkungen Z2	Fahrzeugteile
Bemerkungen Z3	07) Wenn mit Maisgebiss ausgerüstet (Erntemaschine, Karosseriecode 167),
Bemerkungen Z4	sind Masse, Gewichte, Lenkachslast (20%), Pneutragkraft sowie Aus-
Bemerkungen Z5	rüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
Bemerkungen Z6	36/51) Basismaschine; Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z7	68) Varianten im Abrollumfangbereich 4690-5620 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlagschraube und am Betätigungshebelendanschlag der
Bemerkungen Z13	Fahrertrieb-Hydropumpe
Bemerkungen Z14	115 - Gelblicht erforderlich (2 Stück)
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z16	136 - Führerausweis-Kat. 'F' erforderlich
Bemerkungen Z17	137 - Markierung: Markierungsflaggen hinten an Beleuchtungsträgern



Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorrichtung: vorn über Einzugsöffnung
Bemerkungen Z19	139 - Vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z20	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, hochgeklappte Einstiegsleiter, eingeschwenktes
Bemerkungen Z21	Entleerungsrohr und abgeklappte Häckslerhaube hinten
Bemerkungen Z22	160 - Anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrstellung