



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB110
Typengenehmigung erteilt	19970724
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Jaguar 860
05 Typ; Variante/Version	491 Ausf. 489
06 Vorziffer	491.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, unter vorderem Seitendeckel an Kühlergehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	38,81
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM442LA
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	14611
28 Leistung kW	268
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1900
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/077 332.0; Austritt ach
34 Motorkennzeichen	OM442LA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, vorn am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	6900
40 Länge bis	0
41 Breite von	3300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2400
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2350
47 Spur Achse 1 bis	2520
48 Spur Achse 2 von	2330
48 Spur Achse 2 bis	2390
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	14300
53 Garantiegewicht von	14300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 24.5R32
70 Reifen Felgen	h= 500/60R26.5 540/65R24 500/60R22.5
Bemerkungen Z1	02) Breite; mit Maisgebiss oder klappbarem Schneidewerk zusätzlich Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z3	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg = Seitenfenster rechts; Beleuchtung = Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	36/ Basismaschine mit Pickup PU300, Breite 3000mm; Leergewicht = 11550kg. Anderen Ausführungen und Maisgebisse
Bemerkungen Z8	52) erhältlich. Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z10	75) Drehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z14	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz.-Teile erforderlich: Schutzvorrichtung vorn über Einzugsöffnung
Bemerkungen Z19	139 - Folg. Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Tasträder
Bemerkungen Z20	400 - Sicherung folg. Fz.-Teile erforderlich: Schneidewerk in Fahrtstellung. Entleerungsohr eingeschwenkt



**Typenscheinschweiz.ch**