



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB113
Typengenehmigung erteilt	19980611
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Lexion 460
05 Typ; Variante/Version	454
06 Vorziffer	454.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Stirnwand unter Führerstand, Höhe Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. zus. 2 Hydromotoren auf HR (4-trac)
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	47,61



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben,auf Antriebswellen bzw. VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommel,auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM401LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9572
28 Leistung kW	220
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1305
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/668 139.0 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	OM401LA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, in Fahrtrichtung links oben neben vorderem Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9140
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2310
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2800
47 Spur Achse 1 bis	2900
48 Spur Achse 2 von	2830
48 Spur Achse 2 bis	2950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	13000
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	7850
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 710/75R34 168A 23.00x34 650/75R32 167A 21.00x32
70 Reifen Felgen	h= 500/60-26.5 8PR 20.00x26.5 600/55-26.5 8PR 20.00x26.5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5620-6078 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss oder klappbarem Schneidewerk zusätzlich Abstand Lenkrad-
Bemerkungen Z2	vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast 20%, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z10	52) Basismaschine Total 14150 kg / v 7950 kg / h 6200 kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z18	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: Schutzvorrichtung über Einzugsöffnung vorn. Markierungstafel an Schutzbügel
Bemerkungen Z20	hinten Mitte Fz.
Bemerkungen Z21	139- vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm



Bemerkungen Z22

400- Sicherung: Arbeitshydraulik, eingeschwenktes Entleerungsrohr,
Einstiegsleiter muss nach vorne geschwenkt

Bemerkungen Z23

und eingerastet werden. Beleuchtungsträger hinten ausschwenken
