



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB114
Typengenehmigung erteilt	19980714
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Lexion 415
05 Typ; Variante/Version	453
06 Vorziffer	453.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Stirnwand unter Führerstand, Höhe Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. zus. 2 Hydromotoren auf HR (4-trac)
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	40,69



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben,auf Antriebswellen bzw. VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommel,auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006.6TA (YD)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	147
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	655
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/668 371.0 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	YD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn Mitte Motorblock, Plakette
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9200
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2400
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2435
47 Spur Achse 1 bis	2750
48 Spur Achse 2 von	2650
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	12500
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	7850
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 167 A8 27.00x32 650/75R32 167 A8 20.00x32
70 Reifen Felgen	h= 500/60-26.5 8PR 16.00x26.5 600/55-26.5 158 8PR 18.00x26.5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5620-6078 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite, mit Maisgebiss oder klappbarem Schneidewerk zusätzlich Abstand Lenkrad-vorderste
Bemerkungen Z2	Fahrzeugteile
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast 20%, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z10	52) Basismaschine Total 12800 kg / v 7400 kg / h 5400 kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z18	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138- Schutzvorkehrungen/Makierung: Schutzvorrichtung über Einzugsöffnung vorn. Markierungstafel an Schutzbügel
Bemerkungen Z20	hinten Mitte Fz.
Bemerkungen Z21	139- vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z22	160- Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



Bemerkungen Z23

Arbeitshydraulik, eingeschwenktes Entleerungsrohr, Einstiegsleiter muss nach vorne geschwenkt

Bemerkungen Z24

und eingerastet werden. Beleuchtungsträger hinten ausschwenken
