



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB119
Typengenehmigung erteilt	20010706
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010816
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Medion 320
05 Typ; Variante/Version	932
06 Vorziffer	932.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Stirnwand, unter Führerstand (Höhe Vorderrad)
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	38,76



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006.6TA
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5985
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	668.0
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/671910.0 Austritt aal
34 Motorkennzeichen	YD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts vorn am Motorblock, neben Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben und vorn gegen Fahrerhaus mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8300
40 Länge bis	0
41 Breite von	3200
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2630
47 Spur Achse 1 bis	2840
48 Spur Achse 2 von	2300
48 Spur Achse 2 bis	2700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10580
52 Leergewicht bis	14500
53 Garantiegewicht von	13200
53 Garantiegewicht bis	14500
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	11000
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 167A8, 21.00x32; 620/75R30 155A8, 20.00x30; 710/75R34 168A8, 23.00x34
70 Reifen Felgen	h= 14.9/80-24 12PR, 13.00x24; 500/60-22.5 153A8, 16.00x22.5; 600/55-26.5 152A8, 20.00x26.5
71 Reifen Felgen	v= weitere im Abrollumfangbereich 4995-6063 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02/07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	02) Breite; mit Maisgebiss, Pic-Up oder klappbarem Schneidewerk zusätzlich Abstand Lenkradmitte-vorderste
Bemerkungen Z4	Fz-Teile
Bemerkungen Z6	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z8	36) Notausstieg = Seitenfenster rechts; Beleuchtung= Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z10	52) 10580kg = Basismaschine ohne Arbeitsvorsätze, ohne Heckgewicht, mit Bereifung 800/65R32 und 500/60-22.5
Bemerkungen Z11	Andere Ausführungen und Maisgebisse erhältlich.
Bemerkungen Z13	75) Drehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt



Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen: vorn, über Einzugsöffnung
Bemerkungen Z20	Markierungen : hinten, an Beleuchtungsträger
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Schneidwerk Breite >3500 mm
Bemerkungen Z22	160 - anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrstellung
Bemerkungen Z23	sichern : Einstiegleiter, Entleerungsrohr, Arbeitshydraulik