



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5CB123 |
| Typengenehmigung erteilt | 20011018 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Jaguar 870 |
| 05 Typ; Variante/Version | 492 |
| 06 Vorziffer | 492..... |
| 07 Karosserieform Code | 326 |
| 07 Karosserieform | Häcksler |
| 10 EFKO-Code | 4167 |
| 10 Hersteller | CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unter vorderem Seitendeckel am Kühlergehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unter vorderem Seitendeckel, oben auf dem Fahrgestellträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 34,89 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw VR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM457LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11967 |
| 28 Leistung kW | 322.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1960.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0686210 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | OM457LA.E2/1 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts vorn am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraumseitenwände und Heckklappe |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6250 |
| 40 Länge bis | 8740 |
| 41 Breite von | 3000 |
| 41 Breite bis | 3500 |
| 42 Höhe von | 3760 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1850 |
| 43 Überhang hinten bis | 2200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2520 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2330 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2450 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 10300 |
| 52 Leergewicht bis | 16000 |
| 53 Garantiegewicht von | 16000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 11500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4890 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5500 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 8000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 650/75R32 167A8 21.00x32 800/65R32 167A8 27.00x32 1050/50R32 174A8 36.00x32 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R24 8PR 14.00x24 540/65R24 146A8 15.00x24 700/50-26.5 8PR 24.00x26.5 |
| 71 Reifen Felgen | v= weitere im Abrollumfangbereich 5366-5446 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 02) Breite; mit Maisgebiss, Pic-Up oder klappbarem Schneidewerk zus. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile |
| Bemerkungen Z3 | 07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266) |
| Bemerkungen Z5 | 36) Notausstieg = Seitenfenster rechts; Beleuchtung = Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7 | 52) 10300kg = Basismaschine ohne Arbeitsvorsätze, ohne Heckgewicht, mit Bereifung 800/65R32 und 540/65R24 |
| Bemerkungen Z8 | Andere Ausführungen und Maisgebisse erhältlich. Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Ein- |
| Bemerkungen Z9 | zelabnahme festlegen bzw kontrollieren |
| Bemerkungen Z11 | 75) Drehzahl technisch bedingt |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |



Bemerkungen Z18

125 - Sonderbewilligung erforderlich

Bemerkungen Z19

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen gesichert werden: Schneidwerk in
Fahrtstellung, Auswurf abgesenkt
