



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB126
Typengenehmigung erteilt	20020805
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Lexion 450
05 Typ; Variante/Version	544
06 Vorziffer	544.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Stirnwand unter Führerstand, Höhe Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. zus. 2 Hydromotoren auf HR (4-trac)
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	47,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen bzw VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommel,auf Antriebswellen VR (Pedal)
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C9
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8808
28 Leistung kW	210.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1340.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/761911.0 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	C9
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette,hinten,auf Ventil-deckel und re. auf Block (schlecht sichtbar)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9120
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2270
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2800
47 Spur Achse 1 bis	2900
48 Spur Achse 2 von	2970
48 Spur Achse 2 bis	3130
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13000



52 Leergewicht bis	19000
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	200
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 170A8, 21.00x32; 680/85R32 132A8, 21.00x32; 710/75R34 168A8, 23.00x34
70 Reifen Felgen	h= 500/70R24 164A8, 15.00x24; 600/55-26.5 12PR, 20.00x26.5; 16.5/85-24 14PR, 15.00x24; 18.4R26 153A8, 16.00x26
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 5372-5718 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; evtl. Achslast vorn = 12000 kg; mit Maisgebiss oder klappbarem
Bemerkungen Z2	Schneidewerk zusätzlich Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z3	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z4	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	22) Notlösung Federspeicher = Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z7	38) Notausstieg = ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z8	52) Total = 14440 kg; Basisfahrzeug mit Stroh-Häcksler und -Verteiler
Bemerkungen Z9	54) Lenkachse = 7000 kg; Lenktriebachse(4-trac) = 9000 kg
Bemerkungen Z10	75) Drehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z17	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich



Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Schneidewerk mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen oder sichern: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Einstiegsleiter hochklappen,
Bemerkungen Z23	Arbeitshydraulik, Entleerungsrohr einschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (wenn vorhanden)