



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB130
Typengenehmigung erteilt	20030729
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Mega 208
05 Typ; Variante/Version	945
06 Vorziffer	945.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich über Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Stirnwand unter Kabine, Höhe Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	40,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM906LA.E2/2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6374
28 Leistung kW	180.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1015.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/642360.0 Austritt aal
34 Motorkennzeichen	OM906LA.E2/2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts vorn am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben komplett sowie Kabine
35 Geräuschkämpfung Z2	teilw. mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8450
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2595
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2675
47 Spur Achse 1 bis	2950
48 Spur Achse 2 von	2300
48 Spur Achse 2 bis	2700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11200
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	13200
53 Garantiegewicht bis	16000
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	12000
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	5400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 167A8 620/75R30 155A8 680/85R32 173A8 710/75R34 168A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R24 146A8 500/60-22.5 153A8 600/55-26.5 152A8 14.9/80-24 12PR
71 Reifen Felgen	v= weitere im Abrollumfangbereich 5090-6078mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss, Pic-Up oder klappbarem
Bemerkungen Z2	Mähwerk zusätzlich Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss: Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z9	52) 11200kg = Basismaschine ohne Arbeitsvorsätze, ohne Heckgewicht, Bereifung 650/75R32 und 540/65R24
Bemerkungen Z11	75) Drehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z13	02/07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z20	Markierung : an Beleuchtungsträgern hinten



<b>Bemerkungen Z21</b>	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm
<b>Bemerkungen Z22</b>	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
<b>Bemerkungen Z23</b>	vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, Arbeitshydraulik