



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB140
Typengenehmigung erteilt	20060615
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Jaguar 850
05 Typ; Variante/Version	492 Motor: OM460LA.E3A/3
06 Vorziffer	492.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, unter vorderem Seitendeckel am Kühlergehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter vorderem Seitendeckel, oben auf dem Fahrgestellträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; ww. zus. Lenktriebachse (nur für off road)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	38,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben,auf Antriebswellen / VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	einseitige Scheibenbremse der Betriebs-
21 Hilfsbremse Z2	bremse komb.mit hydrostatischem Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM460LA.E3A/3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12816
28 Leistung kW	303.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1950.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/068621.1 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	OM460LA.E3A/3
34 Motorkennzeichen	vorne links unter dem Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum und Motorraumseitendeckel links
35 Geräuschdämpfung Z2	und rechts mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6250
40 Länge bis	8740
41 Breite von	3000
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1560
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2350
47 Spur Achse 1 bis	2595
48 Spur Achse 2 von	2290
48 Spur Achse 2 bis	2490
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12340
52 Leergewicht bis	17500
53 Garantiegewicht von	17500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	6000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 900/55R32 173A8; 800/65R32 172A8; 650/75R32 172A8; 30.5LR32 172A8
70 Reifen Felgen	h= 16.5/85-24 14PR; 540/65R24 146A8; 700/50-26.5 12PR
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisgebiss, Pic-Up, klappbarem Schneidewerk =
Bemerkungen Z2	zusätzlich Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg/Kennzeichnung = Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z7	Anbringungshöhe Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	56/57) Gar. Anhängelast gebremst 8000kg; ungebremst 3000kg. Anhängelast nur
Bemerkungen Z10	zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	75) Drehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z20

125 - Sonderbewilligung erforderlich

Bemerkungen Z21

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen gesichert werden: Schneidwerk in
Fahrtstellung, Auswurf abgesenkt
