



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB148
Typengenehmigung erteilt	20070612
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Lexion560 Montana
05 Typ; Variante/Version	580
06 Vorziffer	580.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, über Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Dreschtrommelgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; siehe Bemerkungen
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	29,45
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	28	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen bzw VR	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb	
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Antriebswellen/VR	
25 Motor Marke	CATERPILLAR	
25 Motor Typ	C13	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	12503	
28 Leistung kW	268.4	
28 Leistung n	2100	
29 Md. max Nm	1711.1	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0743955.1	Austritt acl
34 Motorkennzeichen	C13	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'1	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9260
40 Länge bis	0
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3910
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2823
47 Spur Achse 1 bis	3130
48 Spur Achse 2 von	2960
48 Spur Achse 2 bis	3000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16800



52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	16800
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	13500
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	9000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	200
69 Reifen Felgen	v= 900/60R32 176A8; 680/85R32 173A8
70 Reifen Felgen	h= 500/70R24 164A8; 500/85R24 158A8
71 Reifen Felgen	v= weitere im Abrollumfangbereich 5630-5718mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	mit Maisgebiss oder klappbarem Schneidewerk zus. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	17) ww. 4-Trac = 2 zusätzl. Hydromotoren an HR-Lenkachse
Bemerkungen Z8	22) Notlösung Federspeicher = Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z10	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg/Kennzeichnung = ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	56) gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 3500/3000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV;
Bemerkungen Z14	bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z15	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen: über Einzugsöffnung vorn / Markierung: an Beleuchtungsträger hinten
Bemerkungen Z22	139 - vor der Fahrt entfernen: Schneidewerk mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z23	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z24	vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, Arbeitshydraulik