



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5CB158 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120613 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Lexion 650 |
| 05 Typ; Variante/Version | C54 |
| 06 Vorziffer | C54..... |
| 07 Karosserieform Code | 164 |
| 07 Karosserieform | Mähdrescher |
| 10 EFKO-Code | 4167 |
| 10 Hersteller | CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts unter der Kabine |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V; siehe Bemerkungen |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 53,31 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf Antriebswellen bzw VR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel, auf Getriebewelle auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CATERPILLAR |
| 25 Motor Typ | C9 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 8808 |
| 28 Leistung kW | 232 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 1499 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/761-911 |
| 34 Motorkennzeichen | C9 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 8860 |
| 40 Länge bis | 9800 |
| 41 Breite von | 3400 |
| 41 Breite bis | 3500 |
| 42 Höhe von | 3910 |
| 42 Höhe bis | 3980 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2860 |
| 43 Überhang hinten bis | 3800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3730 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2823 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 3033 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2940 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 3150 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 15000 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 20000 |
| 53 Garantiegewicht von | 20000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 14000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 200 |
| 69 Reifen Felgen | v= 650/75R32, 680/85R32 |
| 70 Reifen Felgen | h= 500/70R24, 600/55-26.5, 16.5/85-24, 500/85R24, 700/50-26.5 |
| 71 Reifen Felgen | v= weitere im Abrollradiusbereich 825-925mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite |
| Bemerkungen Z2 | mit Maisgebiss oder klappbarem Schneidewerk zus. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile |
| Bemerkungen Z4 | 07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266) |
| Bemerkungen Z5 | Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z7 | 17) ww. 4-Trac = 2 zusätzl. Hydromotoren an HR-Lenkachse |
| Bemerkungen Z9 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z10 | 38) Notausstieg/Kennzeichnung = ausstellbares Seitenfenster rechts |
| Bemerkungen Z12 | 56) gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 6500/3000kg |
| Bemerkungen Z13 | Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV, bei der einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z15 | 75) Referenzdrehzahl technisch bedingt |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 138 - Schutzvorkehrungen: über Einzugsöffnung vorn / Markierung: an Beleuchtungsträger hinten |



Bemerkungen Z22

139 - vor der Fahrt entfernen: Schneidewerk mit Breite >3500 mm

Bemerkungen Z23

160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung

Bemerkungen Z24

vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, Arbeitshydraulik
