



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB161
Typengenehmigung erteilt	20120606
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Avero 240
05 Typ; Variante/Version	451
06 Vorziffer	451.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, über Vorderrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Dreschtrommelgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	38,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf Antriebswellen der VR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle der VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C6.6 (2558/2200)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6589
28 Leistung kW	146.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	872.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0530041
34 Motorkennzeichen	C6.6
34 Motorkennzeichen	hinten, am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	8020
40 Länge bis	8180
41 Breite von	2970
41 Breite bis	3284
42 Höhe von	3910
42 Höhe bis	3980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2330
43 Überhang hinten bis	2490
44 Abstand Achse 1-2 von	3750
44 Abstand Achse 1-2 bis	3760
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2244
47 Spur Achse 1 bis	2464
48 Spur Achse 2 von	2353
48 Spur Achse 2 bis	2463
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8500
52 Leergewicht bis	14000



53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	6000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 620/75R26 166A8 / 620/75R30 163A8 / 650/75R32 167A8 / 800/65R32 167A8
70 Reifen Felgen	h= 12.5/80-18 10PR / 360/80-20 144A6 / 500/60-22.5 155A6
71 Reifen Felgen	v= Varianten im Abrollradiusbereich 760-870 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) - Basisfahrzeug ohne Anbaugeräte
Bemerkungen Z2	- Art der Ausnahme: Breite, evtl. Achslast vorn (max.12000kg, ab 1.7.2012 12500kg)
Bemerkungen Z3	mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk zusätzlich Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile > 3500mm
Bemerkungen Z5	07) ww. Mähdrescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z7	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z8	- Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg = ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z10	56) garantierte Anhängelast: gebremst 4500kg / ungebremst 3000kg;
Bemerkungen Z11	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z13	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich



Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn / Markierung: an Beleuchtungsträger hinten
Bemerkungen Z20	139 - vor der Fahrt entfernen: Schneidewerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z21	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Einstiegsleiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken,
Bemerkungen Z22	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (wenn vorhanden),
Bemerkungen Z23	Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z24	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden