



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB163
Typengenehmigung erteilt	20130905
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Lexion 630
05 Typ; Variante/Version	C63
06 Vorziffer	C63.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS SELBSTF. ERNTEMASCH. GMBH, D-33426 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	hinten, rechts
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts unter der Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; siehe Bemerkungen
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	47,57
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen bzw VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Scheibe auf ...
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C9.3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9286
28 Leistung kW	264.0
28 Leistung n	1700
29 Md. max Nm	1502.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/358-3668
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0780442?
34 Motorkennzeichen	C9.3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8940
40 Länge bis	9850
41 Breite von	3220
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3850
42 Höhe bis	3950
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2950
43 Überhang hinten bis	3860
44 Abstand Achse 1-2 von	3720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2543
47 Spur Achse 1 bis	2753
48 Spur Achse 2 von	2640
48 Spur Achse 2 bis	2870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14480
52 Leergewicht bis	18700
53 Garantiegewicht von	18700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	14000
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	9000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	200
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32, 680/85R32, 710/75R34, 800/65R32, 800/70R32
70 Reifen Felgen	h= 500/70R24, 600/55-26.5, 500/85R24, 600/65R28
71 Reifen Felgen	v= weitere im Abrollradiusbereich 825-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	mit Maisgebiss oder klappbarem Schneidewerk zus. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	17) ww. 4-Trac = 2 zusätzl. Hydromotoren an HR-Lenkachse
Bemerkungen Z8	22) .. auf VR; Notlösung: Spannschrauben an Gehäuse
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z10	38) Notausstieg/Kennzeichnung = ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	56) gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 3500/3000kg
Bemerkungen Z13	Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV, bei der einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z15	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt



<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z21</b>	138 - Schutzvorkehrungen: über Einzugsöffnung vorn / Markierung: an Beleuchtungsträger hinten
<b>Bemerkungen Z22</b>	139 - vor der Fahrt entfernen: Schneidewerk mit Breite >3500 mm
<b>Bemerkungen Z23</b>	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
<b>Bemerkungen Z24</b>	vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, Arbeitshydraulik