



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB601
Typengenehmigung erteilt	19960112
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE-INT.NATIONAL
04 Typ	2166 E
05 Typ; Variante/Version	2166E / Motor: 6T-830
06 Vorziffer	4N5F96BEC.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4064
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch; auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. zus. hydrostatisch auf HR
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	28,68



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Hochdruck,Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Ritzelwellen bzw. VR,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydr.,Federspeicher,abstufbar,Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad,auf Ritzelwellen bzw. VR
22 Feststellbremse	Federspeicher wie Hilfsbremse;
23 Dauerbremse	Lösevorr.= Handpumpe
25 Motor Marke	JI CASE
25 Motor Typ	6T-830
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8268
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	744.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Bez	Rohr
34 Motorkennzeichen	6T-830
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn, rechts an Stirnradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum hinten, links und rechts teilweise



35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7735
40 Länge bis	0
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1925
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2434
47 Spur Achse 1 bis	2586
48 Spur Achse 2 von	2642



48 Spur Achse 2 bis	3052
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10600
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32; 25.00x32 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 14.9-24 ; 13.00x24 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5500-6080 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite (mit Maisgebiss= Breite + Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz.Teile= 3400-3900 mm)
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn (mit Maisgebiss= Abstand von vorn der seitr.
Bemerkungen Z4	Blinker) technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Notausstieg= ausstellbares rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z7	40/52) Basisfahrzeug mit Standard-Einzug, ohne Allradantrieb (mit Allradantrieb Achsabstand 3576 mm,
Bemerkungen Z8	Spur h 2743-3048 mm)
Bemerkungen Z9	Wenn mit 6-reihigem-klappbarem Maisgebiss CASE 1165 ausgerüstet: (Code 167 Erntemaschine), Zusatzgewicht
Bemerkungen Z10	hinten 860 kg, Reifen hinten mit Wasser gefüllt:



Bemerkungen Z11	Länge 10335 mm, Ueberhang v 4900 mm / Gewichte v 11400 kg, h 3000 kg, T 14400 kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube und Pumpe Hydrostat
Bemerkungen Z15	115- Gelblicht erforderlich
Bemerkungen Z16	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z17	136- Führerausweis Kategorie "F" erforderlich
Bemerkungen Z18	137- Markierung: Markierungsflaggen hinten an Beleuchtungsträgern
Bemerkungen Z19	138- Schutzvorrichtung: über Einzugsöffnung
Bemerkungen Z20	139- Fahrzeugteile entfernen: Mähwerk über 3500 mm
Bemerkungen Z21	141- Sicherung: hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr; Hubzylinder
Bemerkungen Z22	160- Anbringen: Beleuchtungsträger hinten müssen ausgeklappt sein
Bemerkungen Z24	Zusätzliche Eintragungen mit Maisgebiss= siehe Anlage 1