



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB701
Typengenehmigung erteilt	19960605
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE
04 Typ	1825 Unilader
05 Typ; Variante/Version	1825
06 Vorziffer	JAF.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5502
10 Hersteller	J.I. CASE, US-67277 WICHITA, KANSAS
11 Herstellerplakette	unterhalb Führersitz rechts
12 Fahrgestellnummer	vorn auf Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop. Antrieb (2 Lenkhebel)
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen, auf alle R.
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Lamellen, auf alle R.
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1100
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1139
28 Leistung kW	17.2
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	69.5
29 Md. max n	1950
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A848808
34 Motorkennzeichen	V1100
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links neben Einspritzpumpe + rechts seitlich auf Block (Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn, seitlich sowie Motordeckel
35 Geräuschkämpfung Z2	unten mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	2800



40 Länge bis	0
41 Breite von	1240
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1420
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	835
47 Spur Achse 1 bis	960
48 Spur Achse 2 von	835
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1510
52 Leergewicht bis	1720
53 Garantiegewicht von	1720



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	27x8.50-15, 5.70-15; 7.00x15, 4.50x15
Bemerkungen Z1	22) Notlösung Federspeicher: Spann-Deckel zu Federspeicher am Getriebe entfernen
Bemerkungen Z2	52) VA= 430 kg, HA= 1080 kg, Total 1510 kg
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorrichtung: über Kante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z12	141 - Sicherung: Arbeitshydraulik, Pedal der Zusatzhydraulik mit Bolzen