



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB703
Typengenehmigung erteilt	19970113
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	CASE
04 Typ	821 B
05 Typ; Variante/Version	821-B
06 Vorziffer	JEE.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5502
10 Hersteller	CASE J.I, USA-53404 RACINE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung, Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	23,50
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreis, Scheiben im Oel-
20 Betriebsbremse Z2	bad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Kardanwelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	6T-830/135
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8267
28 Leistung kW	135.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	705.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24801A (Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	6T-830/135
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Stirnradgehäuse (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumdeckel oben, -Seitentüren beidseitig
35 Geräuschdämpfung Z2	-Wanne unten sowie Luftansaugraum teilweise
35 Geräuschdämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7650
40 Länge bis	0
41 Breite von	2800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3330
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1750
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2100
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2100
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17500
52 Leergewicht bis	17800
53 Garantiegewicht von	17800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23,5R25; 19,50x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4450 mm
Bemerkungen Z2	36) zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Schaufel erforderlich
Bemerkungen Z3	Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z4	38) Notausstieg: Frontfenster mit Reissleine
Bemerkungen Z5	52) mit Ladeschaufel 2,8 m3 Inhalt
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver ... / Seitenblickspiegel ....)
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	141 - Sicherung vor der Fahrt: Verriegelung der Arbeitshydraulik



**Bemerkungen Z18**

160 - Anbringen vor der Fahrt: zusätzliche Markierlichter und Blinker vorn auf  
Zahnschutz; Beleuchtung hinten

---

**Bemerkungen Z19**

ausschwenken

---