



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5CB704                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970505                              |
| gültig für Importdatum bis | 20010930                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 0                                     |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                     |
| 04 Marke                   | CASE                                  |
| 04 Typ                     | 1825B Unilader                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | 1825B                                 |
| 06 Vorziffer               | JAF.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 158                                   |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel                          |
| 10 EFKO-Code               | 5502                                  |
| 10 Hersteller              | J.I. CASE, US-67277 WICHITA, KANSAS   |
| 11 Herstellerplakette      | unterhalb Führersitz rechts           |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn auf Stirnwand                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatischer Antrieb (2 Lenkhebel) |
| 17 Achsantrieb             | A                                     |
| 18 Getriebe 1              | h1                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 9                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Antrieb                    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydr. Federspeicher, Lamellen,             |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf alle Räder                             |
| 22 Feststellbremse         | hydr. Federspeicher, wie Hilfsbremse       |
| 25 Motor Marke             | KUBOTA                                     |
| 25 Motor Typ               | V1505                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1498                                       |
| 28 Leistung kW             | 25.0                                       |
| 28 Leistung n              | 3000                                       |
| 29 Md. max Nm              | 91.0                                       |
| 29 Md. max n               | 2100                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/222479A1 (aa)                            |
| 34 Motorkennzeichen        | V1505                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts, seitlich vorn auf Block            |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum vorn, seitlich sowie Motordeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | unten mit Absorptionsmaterial belegt       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 2800 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1240 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1950 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 1420 |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 850  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 850  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 835  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 960  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 835  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 960  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1560 |
| 52 Leergewicht bis       | 1720 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von        | 1720 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 700  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 27x8.50-15; 5.70-15; 7.00x15; 4.50x15                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 52) v= 460 kg / h= 1100 kg  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag im Fahrzeugausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 138 - Schutzvorrichtung: über Kante der Ladeschaufel                    |
| Bemerkungen Z23                     | 160 - Sicherung: Arbeitshydraulik, Pedal der Zusatzhydraulik mit Bolzen |