



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB705
Typengenehmigung erteilt	19971001
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE
04 Typ	1845C Unilader
05 Typ; Variante/Version	1845C
06 Vorziffer	JAF.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	5502
10 Hersteller	J.I. CASE, US-67277 WICHITA, KANSAS
11 Herstellerplakette	unterhalb Führersitz rechts
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts unten auf Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatischer Antrieb (2 Lenkhebel)
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen,
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	4-390
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3922
28 Leistung kW	42.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/103319A1 od. 1/H675006; Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4-390
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette hinten, rechts seitlich auf Stirnradgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn, oben sowie seitlich links und
35 Geräuschkämpfung Z2	rechts mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3360
40 Länge bis	3600
41 Breite von	1600
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	2170
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1330
43 Überhang vorne bis	1570
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	3100



53 Garantiegewicht von	3100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1940
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.00-16.5 8PR; 16.5x9.75
70 Reifen Felgen	7.50-16.0 6PR; 16.0x6.00
Bemerkungen Z1	52) VA= 1160kg, HA= 1940 kg, Total= 3100 kg mit Standardschaufel, Inhalt 0,39 m3, Breite 1850 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorrichtung: über Kante der Ladeschaufel;
Bemerkungen Z23	400 - Sicherung: Arbeitshydraulik, Pedal der Zusatzhydraulik mit Bolzen