



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5CB707
Typengenehmigung erteilt	20001109
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010521
Erweiterung TG Positionen	'28/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CASE
04 Typ	788-P
06 Vorziffer	CGG.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2184
10 Hersteller	CASE FRANCE, F-60330 CREPY-EN-VALOIS
11 Herstellerplakette	rechts, an Oberwagenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	25	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Scheiben im	
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad, auf VR+HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf	
23 Dauerbremse	Getriebewelle; Lösevorr.= Deckel entfernen	
25 Motor Marke	CASE	
25 Motor Typ	4TA-390/75	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3922	
28 Leistung kW	76.0	
28 Leistung n	2000	
29 Md. max Nm	446.0	
29 Md. max n	1400	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/U05635	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4TA-390	
34 Motorkennzeichen		Plakette, seitlich an Stirnradgehäuse
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Seitenklappe und Rückwand zu Luftansaugkanal	
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorraumstirnwand sowie Motorhaube teilweise	
35 Geräuschdämpfung Z3	mit Absorptionsmat. belegt. Dämpfungselemente	
35 Geräuschdämpfung Z4	im Luftansaugkanal und hinten im Motorraum	



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6410
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2580
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1530
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1920
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13500
52 Leergewicht bis	17750
53 Garantiegewicht von	17750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	13600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Zw= 10.00-20 16PR 7.50x20
Bemerkungen Z1	01) mit Knickausleger = Arbeitskarren (Abstand Mitte Lenkrad = 2950 mm)
Bemerkungen Z2	mit Monoblockausleger = Arbeitskarren/Ausnahmefz. (Abstand Mitte Lenkrad = kontrollieren)
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	mit Abstützschild hinten= orig. Rückstrahler zu hoch; zwei zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z7	52) Total 16500 kg mit Knickausleger, Löffelstiellänge 2100 mm, Tieflöffel Breite 1000 mm,
Bemerkungen Z8	Abstützschild vorn, Abstellstützen hinten, Doppelbereifung
Bemerkungen Z10	a.W. Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) = Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen und Bremsverhalten
Bemerkungen Z11	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	75) Drehzahl 1600 min ⁻¹ techn. bedingt (elektronische 4-Stufen-Regelung)



Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	138- Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z18	160- Sichern: Oberwagen mit Bolzen, Ausleger-, Pendel- und Kübelarm sowie Frontschild (wenn vorhanden) mit
Bemerkungen Z19	Absperrhahnen; Abstellstützen einfahren und mech. sichern
Bemerkungen Z21	Ausführung mit Monoblockausleger (Ausnahme-Fz.) zusätzlich:
Bemerkungen Z22	104- .. Zusatzspiegel erforderlich / Anbringungsort: (bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren)
Bemerkungen Z23	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... / 19- Markierlicht vorn am Ausleger)